



## 工业刺绣6/8头

### BORDADORAS INDUSTRIALES DE 6/8 CABEZAS

# MSF-1206

12针/ 6头/ 12 Agujas / 6 Cabezas

# MSF-1208

12针/ 8头/ 12 Agujas / 8 Cabezas



#### MSF-1206

Velocidad: 850 P.P.M.  
Área de bordado: 400 x 680 mm  
Peso: 1.065 Kg  
Dimensiones: 3400 x 1310 x 1750mm

电脑绣花机，6/8头，平床，采用最新一代的触摸屏，可在制作之前进行绣花。它易于使用并且用途广泛，因为它具有磁性架子，可以方便地装载和卸载物料。

它还具有完整的框架，可以利用整个机器尺寸的绣花区域。这是一台高速且坚固的机器。

Máquina de bordar computarizada, de 6/8 cabezas, cama plana, para bordar piezas antes de ser confeccionadas, con panel táctil de última generación. Es de fácil manejo y posee gran versatilidad ya que posee bastidores magnéticos que facilitan la carga y descarga del material.

Además posee el marco completo para aprovechar el área de bordado de todo el tamaño de la máquina. Es una máquina de alta velocidad y gran robustez.



陷入“XY”电动机  
Enconders en motor "XY"



10寸液晶触摸显示器  
Monitor de control táctil LCD de 10"



#### MSF-1208

Velocidad: 850 P.P.M.  
Área de bordado: 400 x 680 mm  
Peso: 1.250 Kg  
Dimensiones: 4.200 x 1.310 x 1.750mm

所用图像仅供参考  
Las imágenes de referencia

#### 陷入“XY”电动机 Enconders en motor "XY"

这使电动机可以预期到较长的线圈（或步进），从而通过产生较长的线圈（步进）来最大程度地降低速度降低

Esto permite que los motores anticipen una puntada larga (o paso), minimizando así la reducción de velocidad al crear puntadas largas (paso)

绣花机在其上显示平面作业的配置

Las bordadoras se muestran en su configuración para trabajos planos



## 技术特性 / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo:	MSF-1206	MSF-1208
No. de cabezales:	6	8
No. de agujas:	12	
Longitud máx. de puntada:	0.1~12.7 mm	
Código de lectura:	Barudan, Tajima	
Cambio de color:	Automático	
Función corta hilo:	Automático	
Tipo de monitor:	Control táctil LCD de 10"	
Panel de operacion digital:	Sí	
Puerto USB:	Sí	
Iluminación incorporada:	Sí	
Devanador:	Sí	
Recuperación automática al fallar la alimentación:	Sí	
Motores:	Servo	
Herramientas / repuestos:	Sí	
Área de bordado:	400 x 680 mm	
Bastidores convencionales:	Sí	
Velocidad máx. de puntada:	850 P.P.M.	
Capacidad de la memoria:	Hasta 240.000 puntadas	
Voltaje:	220 v. 1-fase / 60 hz	
Opcionales:	Dispositivo de cordón, calado, lentejuela	



关注企业微信公众号  
上工申贝集团



关注企业微信公众号  
DAPShanghai

上工集团有限公司  
Shang Gong Group Co., Ltd.

天津市新金桥路1566号金燕大厦 中国上海201206  
Jinyan Building, 1566 Xinqiniao Road, Shanghai 201206, China

Tel.: + (86) 21 6393 8822  
Fax: + (86) 21 638413  
E-mail: info@dap-china.com  
Internet: www.sgsbgroup.com



ORIGINATED FROM  
GERMANY